

Geräteeinbaudose

BS 2-O



BS 2-O

Geräteeinbaudose

Artikelnummer: 98790201

Maße: 86 x 146 x 60 mm

Geräteeinbaudose, 2-gang-box zum Geräteeinbau
"British Standard", Schraubabstand
120,6 mm (4 3/4 inch.), mit Schutzart IP30,
Bemessungsisolationsspannung: 400V AC,
halogenfrei

**offenes Frontteil für Spezialmagnet,
Magnetbefestigung, Membran zur Lochung,
Dichtbereich M16 - M32, stützholmfähig**

**Beigefügtes Zubehör:
Erdungsschraube**

IP30

B

400V
AC

halogen-free

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP30
geeignet für:	Betonbau
UL Type Rating:	k.A.

Farben

Farbe Unterteil:	grün
Farbe Oberteil:	grün

Maße und Gewicht

Breite:	86 mm
Länge:	146 mm
Höhe:	60 mm
Innenlänge:	128 mm
Innenbreite:	68 mm
Innenhöhe:	37 mm
Gewicht:	0.113 kg

Materialeigenschaften

halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Magnetbefestigung
------------------	-------------------

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Vertriebsdaten

EAN:	4013902604005
ETIM Klasse:	EC002601
Zolltarifnummer:	39269097
Mindestbestellmenge:	1

Werkstoff

Material Unterteil:	Kunststoff
Material Oberteil:	Polypropylen

Zubehör

[98720001 - BSM 2 - Zubehör IBT](#)

[97443201 - BS 2-BSK - Blindsockel](#)

[97412001 - BS MBR - Montagebrücke](#)

[97413001 - BS ES-30 - Einbauschraube](#)

[97413501 - BS ES-40 - Einbauschraube](#)

[97415001 - BS ES-50 - Einbauschraube](#)

[19599501 - LFR - Stufenbohrer](#)

[97410201 - BS 2 VD - Verschlussdeckel](#)

[97443101 - BS 1-BSK - Blindsockel](#)

[97810001 - IBT LZA-OE - Stanzzange](#)

[97811801 - IBT LZA-18 - Stanzzange](#)

[97812301 - IBT LZA-23 - Stanzzange](#)

[97915501 - WED - Weitedorn](#)

[98791101 - VCBS - Zubehör IBT](#)

Einführungen / Vorprägungen

