

B.E.G.**LUXOMAT®**

Aleum Glow AD

Art.Nr. 93134 EAN: 4007529931347

- Spannung: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- Abmessungen: 105 x 54 x 71 mm
- Parametrierung: B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
Aleum Glow AD	anthrazit	93134

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
RC-Loeschglied	weiß	10880
Mini-RC-Loeschglied		10882
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467

Technische Daten

Spannung:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
Abmessungen:	105 x 54 x 71 mm B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)
Parametrierung:	
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0.5 W
Erfassungsbereich:	horizontal 180° (Wandmontage) max. 16 m quer max. 5 m frontal max. 3 m Unterkriechschutz
Reichweite:	
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	400 m ² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 4 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP54 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	anthrazit matt, ähnlich RAL7016
Anschlüsse und Kabel:	für eindrähtige Leiter 0.5 – 2.5 mm ²

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max.
Schaltleistung:	Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μ s) = 800 A
Kontaktart:	1x μ -Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
Nachlaufzeit:	10 s – 30 min, Impuls
Ambiente-Licht:	0 – 100 % / 10 s – 6 h / 16 Farben
Einschaltschwelle:	10 – 2500 Lux

Produktinformationen

Bewegungsmelder mit 180° Erfassungsbereich und Unterkriechschutz

Ambiente-Licht

Weitere Funktionen über die B.E.G. App per Bluetooth einstellbar

Mechanische Reichweiteneinstellung unterschiedlicher PIRs

Unterschiedliche Nachlaufzeit in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung

Unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern.

Sofortige Inbetriebnahme mit den werkseitigen Einstellungen möglich

Schaltung im Nulldurchgang




Fehlschaltungen aufgrund von Tieren können durch Reduzierung der Empfindlichkeit vermieden werden

Einfache Montage durch Stecksockel

Bluetooth ausschaltbar

Wandmontage

Werkseinstellung 3 min, 20 Lux, PIR Empfindlichkeit: max
Ambiente-Licht Farbe: weiß; Helligkeit: 100%; Nachlaufzeit: 5 min






B.E.G. MyControl



B.E.G. One App



Zubehör



RC-Loeschglied

Art.No: 10880

Spannung: 230 V AC ±10%

Abmessungen: 38 x 12 x 26 mm

Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini-RC-Loeschglied

Art.No: 10882

Spannung: 230 V AC ±10%

Abmessungen: 50 x 23 x 8 mm

Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



Ballgeschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467

Abmessungen: Ø 164 x 143 mm

Stoßfestigkeitsgrad: IK09

Gehäuse: beschichteter Stahlkorb