



Vios[®] - Mauer

Eigenschaften

- Erfüllt RiBoN (Richtlinie für Betonteile ohne Norm mit Gütezeichen)
- für freistehenden Aufbau geeignet
- Grundelemente: Seitenflächen und Oberseite feingestrahlt
- Endelemente: Seitenflächen, Oberseite und eine Kopfseite feingestrahlt
- Halbend-Elemente: Seitenflächen, Oberseite und eine Kopfseite feingestrahlt
- Ergänzungsprogramm: Pflaster, Ökopflaster, Terrassenplatten, Palisaden, Stufen, Mauer-scheiben, Poller, Sitzblöcke


Einsatzbereiche

- Freistehender Aufbau: bis 1,0 m Höhe
- Hinterfüllter Aufbau ohne Verkehrslast (LF 1): bis 0,75 m Höhe
- Hinterfüllter Aufbau mit leichter Pkw-Belastung (LF 2): bis 0,65 m Höhe
- Böschungsbefestigung bis 18° (LF 3): bis 0,70 m Höhe

Mauerelemente




Typ 1: Grundelement groß
Sichtflächen feingestrahlt, Köpfe un-
bearbeitet, Oberseite feingestrahlt




Typ 2: Grundelement klein
Sichtflächen feingestrahlt, Köpfe un-
bearbeitet, Oberseite feingestrahlt



Typ 2: Endelement groß
Sichtflächen feingestrahlt, ein Kopf feingestrahlt, Oberseite feingestrahlt



Typ 2: Endelement klein
Sichtflächen feingestrahlt, ein Kopf feingestrahlt, Oberseite feingestrahlt



Typ 2: Halbend-Element
Sichtflächen feingestrahlt, ein Kopf feingestrahlt, Oberseite feingestrahlt

Standardfarben

feingestrahlt



grau



anthrazit



Bezeichnung	Maße (L x B x H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/m ²
Grundelement groß	67,5 x 22,5 x 16,5	57,0	8,98 St.
Grundelement klein	45 x 22,5 x 16,5	38,0	13,47 St.
Endelement groß	67,5 x 22,5 x 16,5	57,0	
Endelement klein	45 x 22,5 x 16,5	38,0	
Halbend-Element	22,5 x 22,5 x 16,5	19,0	

