


TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Dichteinsatz Typ DD

Produktbild	Produktinformationen	
	Bezeichnung	KRASO® Typ DD 150
	Druckdichtigkeit (bar)	3,0
	Gewicht (kg)	1,0
	Artikelnummer	KDI150DD088
Technische Zeichnung	Abmessungen	
	K Kernbohrung (mm)	150
	M Medienleitung (mm)	88 – 90
	L Dichtung (mm)	40
	Anzugsdrehmoment (Nm)	15
	Bolzen / Muttern (Stück)	6
Einsatzbereich	Material	
Zur Durchführung von Rohren oder Kabeln, doppelt dichtend gegen drückendes Wasser.	Klemmplatten	rostfreier Edelstahl V2A
	Bolzen	rostfreier Edelstahl V2A
	Unterlegscheiben	rostfreier Edelstahl V2A
	Muttern	rostfreier Edelstahl V4A
	Dichtung	EPDM 50° +/- 5° Shore
	Prüfungen	
	MPA	ja
	DVGW	ja
	PRÜFZEUGNIS	
	Beständigkeit	
	Trinkwasser (KTW-Empfehlung)	nein
	Hitze	bis 90 °C
	Gülle	nein
	Mineralöl	nein