


TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Dichteinsatz Typ DD

Produktbild	Produktinformationen	
	Bezeichnung	KRASO® Typ DD 100
	Druckdichtigkeit (bar)	3,0
	Gewicht (kg)	0,65
	Artikelnummer	KDI100DD32
Technische Zeichnung	Abmessungen	
	K Kernbohrung (mm)	100
	M Medienleitung (mm)	32 – 35
	L Dichtung (mm)	40
	Anzugsdrehmoment (Nm)	20
	Bolzen / Muttern (Stück)	6
Einsatzbereich	Material	
Zur Durchführung von Rohren oder Kabeln, doppelt dichtend gegen drückendes Wasser.	Klemmplatten	rostfreier Edelstahl V2A
	Bolzen	rostfreier Edelstahl V2A
	Unterlegscheiben	rostfreier Edelstahl V2A
	Muttern	rostfreier Edelstahl V4A
	Dichtung	EPDM 50° +/- 5° Shore
	Prüfungen	
MPA		ja
DVGW		ja
PRÜFZEUGNIS		
Beständigkeit		
Trinkwasser (KTW-Empfehlung)		nein
Hitze		bis 90 °C
Gülle		nein
Mineralöl		nein