

TECHNISCHES DATENBLATT



KRASO® Dichteinsatz Typ DD

Produktbild		Produktinformationen	
		Bezeichnung	KRASO® Typ DD 150
		Druckdichtigkeit (bar)	3,0
		Gewicht (kg)	1,2
		Artikelnummer	KDI150DD078
Technische Zeichnung		Abmessungen	
		K Kernbohrung (mm)	150
		M Medienleitung (mm)	78 – 80
		L Dichtung (mm)	40
		Anzugsdrehmoment (Nm)	20
		Bolzen / Muttern (Stück)	6
Einsatzbereich		Material	
Zur Durchführung von Rohren oder Kabeln, doppelt dichtend gegen drückendes Wasser.		Klemmplatten	rostfreier Edelstahl V2A
		Bolzen	rostfreier Edelstahl V2A
		Unterlegscheiben	rostfreier Edelstahl V2A
		Muttern	rostfreier Edelstahl V4A
		Dichtung	EPDM 50° +/- 5° Shore
		Prüfungen	
		MPA	ja
		DVGW	ja
		PRÜFZEUGNIS	
		Beständigkeit	
		Trinkwasser (KTW-Empfehlung)	nein
		Hitze	bis 90 °C
		Gülle	nein
		Mineralöl	nein